Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:33

Link do produktu: https://ptdserwis.pl/rekuperator-wanas-615-h-basic-p-21.html



REKUPERATOR WANAS 615 H BASIC

Cena brutto	**13 494,33 zł**
Cena netto	**10 971,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**

Opis produktu

Rekuperator WANAS 615 H BASIC to nowoczesna centrala wentylacyjna z poziomym układem króćców służąca do wentylacji domów jednorodzinnych lub obiektów usługowych.

Nowa seria WANAS BASIC to najpotrzebniejsze rozwiązania dla Twojego domu zamknięte w nowoczesnej centrali wentylacyjnej.

Dla zapewnienia pełnego komfortu użytkowania rekuperatory zostały wyposażone w protokół komunikacyjny MODBUS RTU, pozwalający na połączenie rekuperatora z systemem inteligentnego domu. Dzięki dodatkowej opcji zastosowania Modułu internetowego WANAS Mobile Control W-19 Wi-Fi, rekuperator może zostać bezprzewodowo połączony z internetem i obsługiwany zdalnie.

Centrala przeznaczona jest do wentylowania pomieszczeń o powierzchni do 330 m2.

ZALETY PRODUKTU:

- Wymiennik z tworzywa o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła
- 3 algorytmy zabezpieczające wymiennik przed zamarzaniem
- Inteligentna nagrzewnica wstępna dopasowująca automatycznie swoja moc
- Protokół komunikacyjny MODBUS
- Połączenie nie palnych elementów stalowych oraz nowej płyty izolacyjnej - HYBRID SYSTEM
- Wnętrze i obudowa pomalowane farba poliestrową
- Nowoczesny sterownik z przednim panelem całym szklanym w standardzie
- Możliwość zastosowania wymiennika entalpicznego
- Możliwość podłączenia z nawilżaczem powietrza WANAS UMECTO
- Sterownik posiada dodatkowo komunikację radiową do podłączenia czujników wilgotności miniControl
- Możliwość sterowania pracą centrali wentylacyjnej przez internet

Parametry:

Klasa JZE*	-	A
JZE dla klimatu umiarkowanego	kWh/(m2/rok)	-34,15
JZE dla klimatu chłodnego	kWh/(m2/rok)	-71,16
JZE dla klimatu ciepłego	kWh/(m2/rok)	-10,32
Maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	m3/h	688
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014)	dBA	61
Spręż dyspozycyjny (przy 615 m3/h)	Pa	193
Zużycie energii	W	30-377
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	500
Zasilanie	V/Hz	230/50
Średnica króćców	mm	200
Maks. sprawność	%	94
Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13°C	%	82,7
Wysokość	mm	694

Szerokość	mm	833
Głębokość	mm	675
Masa	kg	75,5
Klasa filtra	-	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%

Wymiary:

A - powietrze pobierane z zewnątrz budynku

B - powietrze pobierane z pomieszczeń

C - powietrze nawiewane do pomieszczeń

D - powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku

Pliki do pobrania

- karta_katalogowa_615H_Basic_.pdf
- karta_katalogowa_615H_Basic_wymiennik entalpiczny.pdf
- Atest Higieniczny_Rekuperatory HI-TECH.pdf